

CARLINE®
it's *RightWay*...

oma  cz

ÚJ MOTOROLAJ SOROZAT MODERN MOTOROKHOZ



CARLINE® EXTREME LL 0W-20 | CARLINE® EXTREME F 5W-20 | CARLINE® EXTREME PSA 5W-30 | CARLINE® EXTREME R 5W-30 |
CARLINE® EXTREME LL 5W-30 | CARLINE® EXTREME F 5W-30 | CARLINE® EXTREME PD 5W-40 | CARLINE® EXTREME 5W-40 |
CARLINE® EXTREME 10W-40 | CARLINE® EXTREME DIESEL 10W-40 | CARLINE® EXTREME 15W-40

CARLINE® EXTREME LL OW-20	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
A legmagasabb teljesítményű, teljesen szintetikus, egész évben használható motorolaj. A legmagasabb minőségű szintetikus alapolajokból és a legújabb fejlesztésű új generációs adalékanyagokból (oxidáció- és korróziógátlók, mosószer-diszpergáló adalékok stb.) készül. Csökkenti a motor passzív ellenállását, így jelentős üzemanyag-megtakarítást tesz lehetővé.	
Specifikációk: SAE OW-20; API SP (RC); ACEA C5; VW 508.00/509.00; VW TL 52577; PORSCHE C20	
CARLINE® EXTREME F 5W-20	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
Nagy teljesítményű, egész évben használható, üzemanyag-takarékos, szintetikus motorolaj nagy nyírásstabilitással és közepesen magas hamu-, foszfor- és kéntartalommal. A legmagasabb minőségű szintetikus alapolajokat és sűrűdás-csökkentő adalékanyagokat tartalmaz, ezáltal jelentős üzemanyag-megtakarítást és a kipufogógáz-kibocsátás csökkentését teszi lehetővé.	
Specifikációk: SAE 5W-20; API SP (RC); ILSAC GF-6A; FORD WSS-M2C930-A/B, 925-A/B, 945-B1, 948-B; GM dexos1 Gen2; GM 6094M; FIAT 9.55535-CR1; CHRYSLER MS-6395/13340; HONDA HTO-06; JAGUAR STJLR.51.5122; LAND ROVER STJLR.51.5122; MAZDA; SUZUKI	
CARLINE® EXTREME PSA 5W-30	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
Nagy teljesítményű, egész évben használható, szintetikus motorolaj közepesen magas hamu-, foszfor- és kéntartalommal. A legmagasabb minőségű szintetikus alapolajokból és a legújabb generációs adalékanyagokból készül. Alacsony viszkozitásának és alacsony sűrűdési együtthatójának köszönhetően lehetővé teszi az üzemanyag-takarékosságot és a kipufogógáz-kibocsátás jelentős csökkentését.	
Specifikációk: SAE 5W-30; API SN; ACEA C2/C3; PSA B71 2290; VW 505.01; MB 229.31/229.51/229.52; FORD WSS-M2C934-A/B; GM DEXOS2; CHRYSLER MS-11106; FIAT 9.55535-S1/S3; RENAULT RN17/RN 0700/0710; BMW LL-04; TOYOTA 08880-83388/83389; MAZDA 183418/183419; JAGUAR STJLR.03.5005; LAND ROVER STJLR.03.5005; IVECO 18-1811 CLASSE SCI	
CARLINE® EXTREME R 5W-30	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
Nagy teljesítményű, egész évben használható, szintetikus motorolaj nagy nyírásstabilitással és csökkentett hamu-, foszfor- és kéntartalommal. A legmagasabb minőségű szintetikus alapolajokból és a legújabb generációs adalékanyagokból készül. Ez lehetővé teszi az üzemanyag-takarékosságot és a kipufogógáz-kibocsátás jelentős csökkentését.	
Specifikációk: SAE 5W-30; API SN/CH-4; ACEA C4; RENAULT RN 0720; MB 226.51; NISSAN Dieselové motory s DPF	
CARLINE® EXTREME LL 5W-30	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
Nagy teljesítményű, egész évben használható, teljes szintetikus, hosszú élettartamú motorolaj csökkentett hamu-, kén- és foszfortartalommal. A legmagasabb minőségű szintetikus alapolajokból és a legújabb generációs adalékanyagokból (oxidáció- és korróziógátlók, mosószer-diszpergáló adalékok stb.) készül. Kiváló védelmet nyújt a motor és a kipufogógáz-katalizátorok számára.	
Specifikációk: SAE 5W-30; API SN; ACEA C3; VW 504.00/507.00; MB 229.51; GM DEXOS 2; BMW Longlife-04; PORSCHE C30	
CARLINE® EXTREME F 5W-30	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
Modern, teljesen szintetikus motorolaj, amelyet a modern motorok legszigorúbb követelményeinek megfelelően fejlesztettek ki. Az alábbi előírásoknak megfelelő követelményekkel rendelkező valamennyi motortípushoz ajánlott. Különösen alkalmas a Ford márkájú járművekhez.	
Specifikációk: SAE 5W-30; API SN; ACEA A5/B5; FORD WSS-M2C913-A/B/C/D; VOLVO VCC 95200377; VW 503.00; MB 229.6; JAGUAR STJLR.03.5003; LAND ROVER STJLR.03.5003	
CARLINE® EXTREME PD 5W-40	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
Nagy teljesítményű szintetikus motorolaj személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek számára, közepesen csökkentett hamutartalommal (MID-SAPS), amely alkalmas mind a rendkívül hideg, mind a meleg éghajlatra. Modern turbófeltöltésű benzin- és dízelmotorok kenésére tervezték, beleértve a közvetlen befecskendezésű PDi motorokat is.	
Specifikációk: SAE 5W-40; ACEA C3; API SN/SM/CF; VW 502.00/505.00/505.01; MB 229.31/229.51; Ford WSS-M2C917-A; GM Dexos 2; Renault RN 0700/RN 0710; Fiat 9.55535-S2; BMW Longlife-04; Porsche A40	
CARLINE® EXTREME 5W-40	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
A legmagasabb teljesítményű, teljes körűen szintetikus, egész évben használható motorolaj. Alapja a fejlett szintetikus alapolajok és a legújabb generációs szintetikus adalékok szinergiája, amely nagy tartósságot és maximális kopásvédelmet biztosít az olajnak. Kiváló alacsony hőmérsékleti tulajdonságai lehetővé teszik az üzemanyag-takarékosságot és a csökkentett kipufogógáz-kibocsátást.	
Specifikációk: SAE 5W-40; ACEA A3/B4; API SN/SM/CF; VW 502.00/505.00; MB 229.3/229.5; BMW Longlife-04; Renault RN 0700/RN 0710	
CARLINE® EXTREME 10W-40	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
Egész évben használható, prémium teljesítményű, részszintetikus motorolaj. Alapját kiváló minőségű alapolajok és a legújabb fejlesztésű újgenerációs adalékok (oxidáció- és korróziógátlók, mosószer-diszpergáló adalékok stb.) képezik. Hatékonyan segít fenntartani a motor csúcsteljesítményét még nagyon nehéz üzemi körülmények között is.	
Specifikációk: SAE 10W/40; API SL/SJ/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; VW 501.01/502.00/505.00; MB 229.1/229.3	
CARLINE® EXTREME Diesel 10W-40	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
Kifejezetten dízel motorokhoz kifejlesztett, egész évben használható, részszintetikus motorolaj, amely kivételes teljesítményt nyújt. Kiváló minőségű kőolaj és szintetikus alapolajok és a legújabb fejlesztésű modern adalékok (oxidáció- és korróziógátlók, mosószer-diszpergáló adalékok stb.) keverékéből készül.	
Specifikációk: SAE 10W-40; API CH-4/SL; ACEA A3/B3; VW 500.00/501.01/502.00/505.00; MB 229.3/229.1; PSA B71 2294; RENAULT RN 0700/RN 0710	
CARLINE® EXTREME 15W-40	 1 l; 4 l; 30 l; 208 l
Egész évben használható nagy teljesítményű motorolaj. Kiváló minőségű, alacsony párolgású, modern hidrogénezési technológiával nyert kőolaj-alapolajokból és a legújabb fejlesztésű adalékanyagokból (oxidáció- és korróziógátlók, mosószer-diszpergáló adalékanyagok stb.) készül. Hatékony védelmet nyújt az oxidáció és a lerakódás kialakulása ellen még nehéz üzemi körülmények között is.	
Specifikációk: SAE 15W/40; API SL/SJ/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; VW 501 01/505 00; MB 229.1	